



新闻发布 | [www.linear.com.cn](http://www.linear.com.cn)

## 采用 9mm x 9mm QFN 封装的 32V 输入 同步降压型稳压器提供 10A 电流

加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2008 年 3 月 10 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、同步降压型稳压器 LTC3611，该器件在电压低至 0.6V 时提供高达 10A 的连续输出电流。它用 4.5V 至 32V (绝对最大值为 36V) 的输入电压工作，非常适用于多节锂离子、铅酸电池或高达 32V 的固定电压轨应用。其谷值电流控制架构在高频时以卓越的瞬态响应实现非常低占空比工作。工作频率由外部电阻设置。高达 1MHz 的开关频率允许使用小型、低成本陶瓷电容器和低矮的电感器。

LTC3611 采用  $R_{DS(ON)}$  仅为 15m $\Omega$  和 9m $\Omega$  的内部开关实现高达 95% 的效率。LTC3611 可以配置为断续或强制连续工作。强制连续工作降低了噪声和 RF 干扰，而断续模式则在轻负载时通过降低开关损耗以实现高效率，并且仅需要 900uA 静态电流。其它特点包括电源良好电压监视器、可调限流值、输出过压保护和可编程软启动。

采用 64 引线、9mm x 9mm QFN 封装的 LTC3611EWP 有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买，每片价格为 9.75 美元。工业级版本 LTC3611IWP 经过测试，保证在 -40°C 至 125°C 的工作结温范围内运作，以 1,000 片为单位批量购买，每片起价为 11.21 美元。所有版本都有现货供应。

## 性能概要: LTC3611

- 采用 9mm x 9mm QFN 封装的 32V<sub>IN</sub>、10A 同步降压型转换器
- 10A 输出电流
- 宽 V<sub>IN</sub> 范围: 4.5V 至 32V (最高为 36V)
- 集成 N 沟道功率 MOSFET
- 真正电流模式控制
- 为高降压比而优化
- 极快的瞬态响应
- 用陶瓷 C<sub>OUT</sub> 可稳定
- ±1% 0.6V 电压基准
- 电源良好输出电压监视器
- 可调接通/开关频率 (>1MHz)
- 可调限流值
- 可编程软启动
- 输出过压保护
- 可选短路停机定时器
- 低停机电流 I<sub>Q</sub>: 15uA
- 采用 9mm x 9mm 64 引脚 QFN 封装

## 凌力尔特公司简介

凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 创建于 1981 年, 是一家高性能线性集成电路制造商。凌力尔特于 1986 年成为一家上市公司, 并于 2000 年成为由主要上市公司组成的 S&P 500 指数的成员之一。凌力尔特的产品包括高性能放大器、比较器、电压基准、单片滤波器、线性稳压器、DC/DC 变换器、电池充电器、数据转换器、通信接口电路、射频信号修整电路及其它众多模拟功能。凌力尔特公司的高性能电路可用于电信、蜂窝电话、如光纤交换机的网络设备、笔记本电脑和台式电脑、计算机外围设备、视频/多媒体装置、工业仪表、安全监控设备、包括数码照相机、MP3 播放器在内的高端消费类产品、复杂医疗设备、汽车用电子设备、工厂自动化、过程控制、军事和航天系统等领域。如需了解更多信息, 请登录 [www.linear.com.cn](http://www.linear.com.cn) 网站。

LT、LTC、LTM 和  是凌力尔特公司的注册商标。

详情请洽询:

**凌力尔特公司**

香港办事处

电话: (852) 2428-0303

传真: (852) 2348-0885

电邮地址: [info@linear-tech.com.hk](mailto:info@linear-tech.com.hk)