

凌力爾特 32V 同步降壓穩壓器 可從 7mm x 8mm QFN 封裝提供 6A 電流

加州MILPITAS – 2009年1月19日 – 凌力爾特(Linear Technology)日前發表一款高效率、同步降壓穩壓器LTC3609，該元件能於低如0.6V的電壓提供達6A的連續輸出電流，並能操作於4V至32V (36V ABS 最大)的輸入電壓範圍，因而是多顆鋰電池、鉛酸電池或達32V固定輸入電壓端應用的理想選擇。其峽谷電流控制架構，能透過高效率以絕佳瞬變響應進行非常低的工作周期操作，操作頻率可以外部電阻設定，1 MHz的切換頻率更使其能利用小型、低成本之陶瓷電容及扁平的電感。

LTC3609利用導通阻抗($R_{DS(ON)}$)只有18mOhm 及13mOhm的內部切換開關，提供高達95%的效率。其可被配置為不連續或強制連續操作，強制連續操作能降低雜訊及RF干擾，而不連續模式則透過降低於輕負載時的切換損耗達到高效率，並只需900uA的靜態電流。關機靜態電流僅15uA，其他功能包括電源良好電壓監控、可調式限流、輸出過壓保護及可設定的軟啟動。


LTC3609EWKG目前供貨52 接腳、7mm x 8mm QFN 封裝。千顆量購計之單價為7.75 美元起。工業等級版本之 LTC3609IWKG業經測試並保證操作於 -40°C 至 125°C 操作接面溫度範圍，千顆量購計之單價為 \$9.12 美元。所有版本均已供貨，如需更多產品資訊，請參閱網站www.linear.com。

LTC3609 特性摘要

- 6A 輸出電流
- 寬廣 V_{IN} 範圍 = 4V 至 32V (36V 最大)
- 內部 N 通道 MOSFET
- 真實電流模式控制
- 針對高降壓比率而最佳化
- $t_{ON(MIN)} \leq 100ns$
- 極快速瞬變響應
- 可與陶瓷輸出電容穩定搭配
- $\pm 1\%$ 0.6V 電壓參考
- 電源良好輸出電壓監控

- 可調式On-Time/切換頻率
- 可調式限流
- 可設定的軟啟動
- 輸出過壓保護
- 選配式短路關機計時器
- 低關機靜態電流: 15uA
- 供貨 7mm × 8mm 52 接腳 QFN 封裝

凌力爾特(Linear Technology Corporation)是一高性能線性積體電路製造商，成立於1981年，並於1986上市，2000年並加入 S&P500 指標之主要上市公司。凌力爾特的產品包括高性能放大器、比較器、電壓參考器、單晶片濾波器、線性穩壓器、DC-DC 轉換器、電池充電器、資料轉換器、通訊介面電路、RF 訊號調節電路、uModule™ 產品及其他眾多具有類比功能的產品。凌力爾特的高性能電路方面應用，包括電信設備、蜂巢式電話、光電轉換器等網路產品、筆記型電腦與桌上型電腦、電腦週邊、視頻／多媒體、工業儀錶、安全監控元件、高級消費性產品如數位相機及 MP3 播放器等、複雜的醫療設備、汽車電子產品、工廠自動控制、流程式控制制，以及軍用及航太系統。如需進一步資訊，請參考 www.linear.com

請注意: LT, LTC, LTM 及  為註冊商標。uModule 為凌力爾特商標。所有其他商標為其個別持有者所擁有。

凌力爾特公司聯繫：

電話: 02-2505-2622

傳真: 02-2516-0702

地址: 臺北市南京東路3段77號8樓之一

網址: <http://www.linear.com>