

100mA 同步降壓轉換器具備 150V 輸入功能，靜態電流僅 12 μ A

加州 MILPITAS –2013 年 5 月 13 日 – 凌力爾特 (Linear Technology Corporation) 日前發表具備 150V 輸入功能的同步降壓轉換器 [LTC3639](#)，其可提供高達 100mA 的連續輸出電流，並可操作於 4.5V 至 150V 的輸入電壓範圍，因此不需外部瞬變懸浮元件。LTC3639 利用內部同步整流和可編程的峰值電流模式設計，可於廣泛的輸出電流最佳化效率。其可提供高達 92% 的效率，並只需 12 μ A 的靜態電流，除可達到最長的電池續航力外，更可排除散熱問題。使用者可編程的輸出限流可設定輸出電流於 10mA 到 100mA，因此可將過大的外部元件數降至最低，並可針對高阻抗源提供保護。LTC3639 可透過 1.8V, 3.3V 或 5V 固定輸出電壓設定，或可透過電阻分壓器來將輸出設定於 0.8V 至 V_{IN} 。LTC3639 的散熱加強型 MSOP 封裝可針對高壓輸入所需提供額外的針腳間距。MSOP 封裝及僅三個外部元件之結合，為廣泛的應用提供一個精小的腳位面積。


LTC3639 的內部高壓端和同步電源開關於無負載時只耗 12 μ A，同時可保持輸出電壓穩壓，使其非常適用於 always-on 電池供電應用。由於該轉換器固有的穩定性，因此無需外部補償，而能簡化設計，同時將解決方案的尺寸縮減至最小。其他功能包括一精準的 0.8V \pm 1% 回授電壓參考、內部或外部軟啟動和回授比較器輸出，其可針對更高電流應用使多個 LTC3639 並聯。

LTC3639EMSE 訂價為 \$3.65 美元，工業溫度等級版本的 LTC3639IMSE 保證可操作於 -40°C 至 125°C 操作接面溫度，訂價為 \$4.02 美元。汽車溫度等級版本的 LTC3639HMSE 保證可操作於 -40°C 至 150°C 接面溫度範圍，訂價為 \$4.27 美元。高可靠性軍事塑料版本的 LTC3639MPMSE 經測試可操作於 -55°C 至 150°C 操作接面溫度範圍，訂價為 \$10.84 美元。所有訂價均為千顆量購計之單價，元件並可立即供貨。如需更多資訊請參閱 www.linear.com/product/LTC3639。

圖說: 150V, 100mA 同步降壓轉換器具備可調式輸出限流

LTC3639 特性摘要

- 寬廣操作輸入電壓範圍: 4V 至 150V
- 寬廣輸出範圍: 0.8V_{IN} 至 V_{IN}
- 同步操作以達到高效率
- 低靜態電流: 12 μ A
- 內部高壓端及低壓端功率 MOSFET
- 無需補償
- 可調式 10mA 至 100mA 最大輸出電流
- 0.8V \pm 1% 回授電壓參考
- 精準的 RUN 針腳門檻
- 內部或外部軟啟動
- 可設定的 1.8V, 3.3V, 5V 或可調式輸出
- 內部補償只需少量外部元件
- 可設定的輸入過壓鎖住
- 散熱加強型高壓 MSOP 封裝

 ,LT,LTC, LTM, 凌力爾特, 凌力爾特 logo, μ Module 為凌力爾特註冊商標，其他商標為其個別持有者所有。

關於凌力爾特

凌力爾特(Linear Technology Corporation)為 S&P 500 公司之一，三十年來致力為全球主要公司設計、製造及行銷廣泛的高效類比 IC，該公司的產品在類比世界和數位電子產品間提供了關鍵的銜接，包括通訊、網路、工業、汽車、運算、醫療、儀器、消費性，以及軍事和航太系統。凌力爾特之產品涵蓋電源管理、資料轉換、訊號處理、RF 和介面 IC、 μ Module[®]子系統，以及無線感測網路產品。如需更多資訊請參閱 www.linear.com

媒體聯繫：

Alice Wang
alice@ezwire.com
Tel: + 886-922552024

John Hamburger, 行銷總監
jhamburger@linear.com
Tel: 408-432-1900 ext 2419

Doug Dickinson, 媒體關係經理
ddickinson@linear.com
Tel: 408-432-1900 ext 2233